

# NITROTOUGH™

## N660

Acabamento em nitrilo com suporte para aplicações intensivas.



Condições oleosas



Aplicações intensivas

## Acabamento em nitrilo com suporte para aplicações intensivas.

- Luva em nitrilo com suporte
- Forro em 100% velo de algodão entretecido
- Totalmente revestida
- Robusta e flexível
- Excelente resistência à abrasão



### Indústrias

- Automóvel
- Fabrico de metais

### Aplicações

- Operações em oficinas de prensagem
- Manuseamento de componentes estruturais e da carroçaria
- Manuseamento de materiais com arestas aguçadas ou irregulares

# NITROTOUGH™

## N660

Acabamento em nitrilo com suporte para aplicações intensivas.

### Principais características

- Luva em nitrilo com suporte
- Forro em 100% velo de algodão entretecido
- Totalmente revestida
- Robusta e flexível
- Excelente resistência à abrasão

### Aceleradores químicos de vulcanização

- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

### Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

#### Conformidade com o regulamento REACH



EN388: 2016



4221B

### Especificações

| MARCA   MODELO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | Pontos por polegada | TAMANHO      | COMPRIMENTO                 | REVESTIMENTO COR | ACONDICIONAMENTO                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NITROTOUGH™ N660 | <b>Acabamento:</b> Totalmente revestida<br><b>Material de revestimento:</b> Nitrilo<br><b>MATERIAL DO FORRO:</b> Algodão<br><b>cuff Estilo:</b> Punho de segurança |                     | 8, 9, 10, 11 | 260-290 mm/10.2-11.4 Inches | Azul             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 pares por embalagem;<br/>12 embalagens por caixa</li></ul> |

Para obter mais informações, visite-nos em [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou utilize os seguintes contactos:

#### Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Austrália

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro. México  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canadá

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

