

BARRIER 2



MÁSCARA PARA SOLDADURA A ARCO ELÉCTRICO, MIG-MAG, TIG - DIN 5-13

Ref.^a BARRIER2_



Características produto

Capacete para soldadura ao Arco Eléctrico, com visor de escurecimento automático. Pode-se usar para a soldadura MIG, MAG, TIG e plasma que requeira uma protecção de tonalidade 9 e 13. Pode-se usar para a soldadura de baixa intensidade ou de chama tonalidade 5 a 9. Pode-se usar para a amoladura de tonalidade 4.

Poliamida.
Filtro LCD.

COR
Preto-Cinzento

TAMANHO
Ajustável

Os produtos + - Vantagens utilizador



Classe óptica com desempenho excecional

Menos cansaço visual



Campo de visão 100 x 67 mm

Máximo conforto visual garantido



4 sensores independentes

Maior reatividade do produto em todas as posições e lugares confinados



Regulações : sensibilidade, seleção da cor, tempo de comutação

Conforto de utilização garantido para qualquer tipo de soldadura

Modo moagem/soldadura

2 aplicações para um único produto



Ecrã de proteção exterior substituível

Substituição fácil dos ecrãs danificados



Baterias substituíveis (CR2032) + Indicador de bateria fraca

Maior longevidade

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN166:2001 Proteção individual dos olhos - Especificação
1 B: Lentes

EN379:2003 + A1:2009 Protecção individual dos olhos - Filtros para soldadura automática
1/1/1/2 / 4/5-9/9-13: Lentes

EN175:1997 Protecção dos olhos e da face para soldadura e técnicas relacionadas
B: Lentes

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2010 Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto
Z87 W4/5-9/9-13: Resistência ao impacto

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
BARRIER2	3295249208721	Preto-Cinzeno	Ajustável	6	-