



# Burbuja Plus



## Proteção ocular neutra

### Descrição e composição:

**Parte frontal em PVC de desenho aerodinâmico (180°) com perfil redondeado para ótima adaptação ao rosto.**

Amplo ocular incolor: excelente campo de visão.

**Orifícios de arejamento** na parte superior e inferior da parte frontal para favorecer o anti-embaciamento.

Fita elástica e ajustável. Podem ser usados sobre óculos graduados.

*Todas as lentes de policarbonato levaram um tratamento anti-abrasão.*

**Peso:** 107 gr



Sistema de ventilação.



CE anti-embaciamento.



Parte frontal de PVC muito flexível.

|         |                                                    | MARCAÇÃO    |                |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Ref.    | Produto                                            | Armação     | Lentes         |
| 910.576 | Óculos policarbonato. Tratamento anti-embaciamento | EN 166-1 CE | Medop 1 B CE   |
| 911.112 | Óculos acetato. Tratamento anti-embaciamento       | EN 166-1 CE | Medop 1 F N CE |

# Proteção ocular neutra

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Norma e certificação                    | EN 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
| Aplicações                              | Alta proteção contra impactos de alta velocidade e baixa energia. Protege também contra gotas de líquidos. Setores: químico-farmacêutico, indústria automóvel, pintura, plásticos, fumigações, agricultura, trabalhos com tornos, máquinas de acabamentos, etc.<br>A versão em acetato está especialmente indicada para pintores (sem silicone).                                                                |                       |                        |
| Conservação<br>Armazenagem - Caducidade | Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |
| Indicações<br>Uso - Modo de utilização  | Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop.<br>É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores. |                       |                        |
| Apresentação                            | Caixa de 12 unidades.<br>Embalagem de 10 caixas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |
| Código de barras                        | 910.576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GIN-13: 8423173855970 | GIN-14: 38423173855971 |
|                                         | 911.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GIN-13: 8423173870744 | GIN-14: 38423173870745 |

