



Dobrável



Proteção auditiva: Auriculares

Descrição e composição:

Abafador fabricado com materiais que não provocam irritações.

- Arnês: POM.
- Caçóletas: material plástico.
- Ponte entre arnês e caçóletas: metal.

Incorpora arnês extensível e permite a utilização de capacete.

Dobrável, o que o converte num protetor especialmente leve e fácil de transportar e guardar.

Peso líquido: 218 g.

SNR 30


Ref.	Produto
903.000	Dobrável

Tabela de características

Arnês acolchoado	✓
Reguláveis em altura	✓
Protetores de ouvidos almofadados	✓
Eletrónico	✗
0% Metal	✗



Reguláveis em altura.



Protetores de ouvidos almofadados.



Arco metálico.

Proteção auditiva: Auriculares

Norma e certificação	EN 352-1 CE								
Aplicações	Oferece um alto nível de atenuação. Como tal, está especialmente recomendado para ambientes com ruído elevado e para atividades em que a visibilidade do trabalhador é importante. Ambientes de trabalho com um nível de ruído de 100 dB a 115 dB. Setores: alimentação, química, siderurgia, carpintaria, indústria automóvel, construção, artes gráficas, aeroportos, etc.								
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar em local fresco e seco dentro da sua embalagem, evitando a humidade, a sujidade e o pó.								
Indicações Uso - Modo de utilização	Limpar regularmente com água e sabão. Rever regularmente e substituir imediatamente se estiver danificado ou muito usado. Este equipamento é de uso individual. Como tal, não deve ser utilizado por vários operários. Os auriculares devem ser usados continuamente nas áreas ruidosas.								
Apresentação	Caixa de 10 unidades. Embalagem de 6 caixas.								
Código de barras	GTIN-13: 8423173117412 GTIN-14: 28423173117416								
Dados técnicos	Frequência em Hz		125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Atenuação média		12.8	20.7	30.5	39.6	36.6	38.4	38.2
	Desvio padrão		2.2	2.7	2.2	2.4	1.9	3,1	2.3
	Atenuação assumida		10.6	18.0	28.5	37.2	34.7	35.3	35.9
	Atenuação global em frequências		Altas (H) H = 36		Médias (M) M = 28		Baixas (L) L = 18		SNR

