



LIGHT PLUS 1

- Âncora dorsal para anti-queda.
- Ajustável nas pernas e no peito.
- Fivelas de aço com resistência ao ensaio de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas por norma.
- Inclui fita de extensão.
- Fabricado em duas cores, para uma melhor diferenciação de cima para baixo.
- Proteções plásticas nas extremidades das fitas.

Materiais

Fivelas de ajuste manual	Aço banhado a zinco
--------------------------	---------------------

Anéis	Aço
-------	-----

Fita	Poliéster
------	-----------

Fios	Poliamida
------	-----------

Norma	EN361
-------	-------

Tamanho	Universal
---------	-----------

Peso	670 g
------	-------

Capacidade utilização	140 Kg
-----------------------	--------

Resistência	> 15 kN
-------------	---------

Antislip System	Não
-----------------	-----

Fivelas automáticas	Não
---------------------	-----

Acolchoado	Não
------------	-----

Largura fita	44mm
--------------	------

Vida útil (anos)	10 de utilização + 1 de armazenamento
------------------	--



Fita 30100

Fita para escorrê-las ou usá-las como fixadores.

Ao não incluir o absorvedor de energia, não podem ser utilizados como um sistema de anti-queda.

Norma	EN 354
-------	--------

Comprimento	1 m
-------------	-----

Peso	142 g
------	-------

Resistência	> 22 kN
-------------	---------

Vida útil (anos)	10
------------------	----

Materiais

Fita	Poliéster
------	-----------

Guardacabo	Poliéster
------------	-----------



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de aço com fecho manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Abertura	18 mm
Fecho	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida util	Ilimitado

Material	
Corpo	Aço
Rosca	Aço