

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

FUSSER AL1 mandil con mangas (ref. FUAL1-800)

Mandil con mangas para fundidores
Foundry apron with long sleeves

CE CAT III

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C3, D3, E3, F1

DESCRIPCIÓN

Mandil con mangas de 1 capa de para-aramida aluminizado de 370 gr/m². Confeccionada en una sola pieza para evitar descosidos. Interior de cuello afelpado para mayor confort. Puños internos de NOMEX. Cierre parte posterior mediante velcro FR. Cosido con hilo KEVLAR.

APLICACIONES

Específicamente recomendado para aquellas situaciones que pueden definirse como "de aproximación", y en condiciones térmicas tales como fundiciones, hornos de vidrio, bomberos, etc...

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C3
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	D3
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido	E3
Calor por contacto	F1

ESPECIFICACIONES

Color:	Aluminizado
Materiales:	Para-aramida aluminizada 370 gr/m ²
Tallas:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa:	EN 11612

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

Esta prenda es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de la norma EN 11612

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.



DESCRIPTION

Apron with sleeves of 1 aluminised layer of para-amide of 370 gr/m². A one-piece garment so as to prevent unstitching. Velvety inside the neck for greater comfort. NOMEX inner cuffs. Back closure by fireproof velcro. Sewn with KEVLAR thread.

APPLICATIONS

Specifically recommended in situations that can be defined as "approximation" and under heat conditions such as those of foundries and glass furnaces, those faced by firefighters, etc...

MARKING

Flame exposure:	A1, A2
Convective heat:	B1
Radian heat:	C3
Small splashes of molten aluminium:	D3
Small splashes of molten iron:	E3
Contact heat:	F1

SPECIFICATIONS

Colour:	Aluminised
Materials:	Aluminised para-aramide 370 gr/m ² .
Sizes:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Norms:	EN 11612

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

This garment is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norm EN 11612

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

35507 FT
15/05/15