

4530+ Ficha Técnica



Fato de Proteção 3M™ 4530+

A gama de Fatos de Proteção 3M™ 4530+ foi concebida para ajudar a proteger contra poeiras perigosas (Tipo 5) e salpicos de líquidos leves (Tipo 6).

Características Principais

- Material aplicado com um tratamento especial para ajudar a aumentar a repelência a alguns líquidos à base de óleo
- Material respirável para ajudar a reduzir a acumulação de calor e promover uma utilização confortável
- Cintura e tornozelos elásticos para maior conveniência e liberdade de movimentos e punhos de malha elástica para maior conforto do utilizador
- Design de capuz com três painéis para maior conforto e compatibilidade com outro EPI
- Fecho de sentido duplo e aba selável para maior proteção
- Desprendimento de material reduzido e revestimento anti-estático de ambos os lados*
- Costura reforçada

Conforto e Proteção



Proteção contra Líquidos

Tipo 6 - Salpicos de Líquidos Leves (EN 13034:2005 + A1:2009)



Proteção contra Poeiras

Tipo 5 - Partículas Aéreas Sólidas EN ISO 13982-1:2004



Anti-estática

Revestimento anti-estático* em ambos os lados (EN 1149-5:2008)



Nuclear

Partículas radioativas Classe 2 (EN 1073-2:2002 exceto perfuração EN863)

⚠ Exceto resistência a perfuração EN863. Não protege contra radiação.

* Todos os fatos devem ter uma ligação à terra apropriada para o tratamento anti-estático ser eficaz.

Aprovações

Aprovado pela CE ao abrigo da Diretiva sobre EPI (89/686/CEE), Categoria III
Artigo 10 Certificação: BTTG Testing & Certification Ltd.
Número do Órgão Certificador: 0338
Artigo 11B Supervisão: SGS United Kingdom Ltd.
Número do Órgão Certificador: 0120

Materiais


Fato	Polipropileno SMMMS (branco)
Painel Posterior	Polipropileno SMMMS (branco ou azul)
Fecho	Metal / Nylon / Poliéster Trançado
Elástico	Borracha de Neoprene
Punhos	Poliéster
Linha	Poliéster / Algodão

Este produto não contém componentes feitos de látex de borracha natural.

Tamanhos

Deve-se escolher um tamanho de fato que permita movimentos necessários para realizar a tarefa em mãos, assegurando-se de que tem o tamanho certo.

	Altura	Peito
S	164 – 170 cm	84 – 92 cm
M	167 – 176 cm	92 – 100 cm
L	174 – 181 cm	100 – 108 cm
XL	179 – 187 cm	108 – 115 cm
XXL	186 – 194 cm	115 – 124 cm
3XL	194 – 200 cm	124 – 132 cm
4XL	200 – 206 cm	132 – 140 cm



Armazenamento e Eliminação

- Armazenar em condições secas e limpas, na embalagem original, afastado da luz solar direta, de fontes de temperaturas elevadas e vapores de solventes
- Armazenar em local com uma variação de temperatura de -20°C a +25°C (-4°F a +68°F) e com humidade relativa inferior a 80%
- Quando armazenado convenientemente a vida útil de utilização esperada a partir da data de fabrico é de três anos
- Substituir o vestuário se estiver danificado, fortemente contaminado ou em conformidade com práticas ou regulamentos laborais locais
- Manusear e eliminar com cuidado vestuário contaminado e em conformidade com os regulamentos aplicáveis

Utilização Limitada



Não lavar



Não limpar a seco



Não usar lixívia



Inflamável



Não passar a ferro



Utilização única – não reutilizar



Não secar na máquina de secar

Advertências e Limitações

Antes de utilizar leia e compreenda todas as instruções do utilizador e certifique-se de que o produto é adequado à aplicação e do tamanho certo. O produto nunca deve ser alterado nem modificado.

Não utilizar em:

- Contato com óleos pesados ou líquidos combustíveis; contato com substâncias perigosas fora da certificação Tipo 5 / 6; situações de exposição que resultem na acumulação de pulverizações ou líquidos no fato; ambientes com riscos mecânicos elevados (abrasão, rasgões, cortes); proteção contra chamas.

Aplicações e Desempenho

Partículas Não-Perigosas	Sim
Salpicos de Líquidos Perigosos	Sim se o químico for compatível com material do fato†
Salpicos de Líquidos Não-Perigosos	Sim
Pulverização de Líquidos Perigosos	Não
Poeiras e Fibras Perigosas	Sim
Solventes Orgânicos	Sim se o químico for compatível com material do fato†
Contato/ Imersão Contínua em Líquidos	Não
Ácidos / Álcalis	Sim se o químico for compatível com material do fato†
Gases e Vapores	Não

† Os químicos contra os quais o produto foi testado e certificado estão listados nas instruções de utilização.
Para dados adicionais sobre penetração química, por favor contacte o seu Representante de Serviços Técnicos da 3M local.

Teste	Standard/Método de Teste	Classe/Resultado
Resistência à abrasão (avaliação visual)	EN 530:1994	Classe 5
Fissuras (avaliação visual)	ISO 7854:1995	Classe 5
Resistência a rasgos	ISO 9073-4:1997	Classe 1
Resistência à tração	ISO 13934-1:1999	Classe 1
Resistência à perfuração	EN 863:1995	Classe 1
Resistência ao rebentamento	ISO 13938-1	Classe 2
Resistência a ignição	EN 13274-4:2001	Aprovado
Resistência das costuras	EN ISO 13935-2:1999	Classe 2
Repelência a líquidos – 30% H ₂ SO ₄	EN ISO 6530:2005	Classe 2 de 3
Resistência à penetração de líquidos – 30% H ₂ SO ₄	EN ISO 6530:2005	Classe 3 de 3
Repelência a líquidos – 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	Classe 2 de 3
Resistência à penetração de líquidos – 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	Classe 3 de 3
Revestimento anti-estático em ambos os lados	EN 1149-1:2006	Aprovado
Partículas radioativas (TIL)	EN 1073-2:2002	Classe 1 de 3

Aplicações típicas podem incluir: óleos e petroquímicos, fabrico de aço, manuseamento de pós, pintura à pistola, trabalhos leves de manutenção, limpeza de edifícios, moagem ou polimento de metais e trabalhos de carpintaria. **Deve realizar-se sempre uma avaliação dos riscos. Ler sempre as informações do produto. As limitações de utilização e os dados de desempenho devem ser considerados para avaliar a proteção necessária. Em caso de dúvida contactar um profissional em segurança.**

A tabela à esquerda apresenta o desempenho deste produto testado sob condições laboratoriais. É de notar que os testes podem não refletir a realidade de utilização e não consideram determinados fatores, tais como o calor excessivo e o desgaste mecânico.
Nota: A Classe máxima é 6, salvo indicação em contrário.

Para mais informações sobre produtos e serviços 3M por favor contate a 3M.

Aviso Importante

Este guia é apenas um resumo. Não deve ser utilizado como único meio para selecionar vestuário de proteção. Antes de utilizar qualquer vestuário de proteção, o utilizador deve ler e compreender as instruções de utilização para cada produto. A legislação específica do país deve ser cumprida. Em caso de dúvida, contactar um profissional em segurança. A seleção do equipamento de proteção individual (EPI) mais adequado irá depender da situação particular e só deve ser efetuada por uma pessoa competente e com conhecimento das condições de trabalho reais e dos limites do EPI.

A determinação final da adequação destes produtos a uma situação específica é da responsabilidade do empregador. Estas informações estão sujeitas a revisão a qualquer momento. Deve ler e seguir sempre todas as Instruções de Utilização fornecidas com os seus Fatos de Proteção 3M™ de forma a assegurar o seu correto funcionamento. Para obter conselhos de aplicação específicos, contacte o Serviço de Assistência Técnica da 3M.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Exceto se assegurado acima, a 3M não se responsabiliza por qualquer perda ou danos, diretos ou indiretos, acidentais, especiais ou consequenciais derivados da venda, utilização ou uso indevido de produtos 3M OH&ESD ou da incapacidade do utilizador de utilizar tais produtos.



Departamento de Proteção Pessoal 3M Portugal, Lda.

Rua Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Tel.: 213 134 500
Fax: 213 134 693
innovation.pt@mmm.com
www.3M.pt