EN ISO 21420

EN 388 3342X

EN 407 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Regulamento da UE 2016/425 atestado n°0075/057/162/07/19/2234 entregue pelo CTC, organismo notificado n° 0075

TS1/T

MANGAS DE PROTEÇÃO - CORTE NÍVEL 3



EPI Categoría II

EN 388	EN388:2016
	Levels:
Resistência à abrasão:	●●●○
Resistência ao corte por lâmina:	●●●○
Resistência ao rasgamento:	●●●●
Resistência à perfuração por punção	●●○○
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	X

EN 407	EN407
	Levels:
Comportamento ao fogo:	X
Calor do contato:	●○○○
Calor por convecção:	X
Calor radiante:	X
Pequenas projeções de metal líquido:	X
Grandes projeções de metal líquido:	X

Tamanhos	Pacotes
50cm	10 por pacotes - 50 por caixa

Manga em tecido 100 % para-aramida. Extremidade elástica na parte superior, com fecho de gancho e laço. Punho elástico em 100 % para-aramida/elastano, com ranhura para polegar. Comprimento: 50 cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **AJUSTAMENTO**
- **RESISTÊNCIA**
- **PROTEÇÃO**

SETORES

- Indústria metalomecânica e de processamento de metais
- Fabricação de vidro e indústria de transformação
- Indústria de fabricação e processamento de borracha
- Indústria mecânica e manutenção industrial
- Setor de produção automotiva e subcontratação
- Trabalhos de montagem

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35