

Regulamento da UE 2016/425 atestado nº 0075/057/162/05/19/1639 entregue pelo CTC, organismo notificado nº 0075

FITSLEEVE®45H

MANGUA DE PROTEÇÃO DE CORTE



	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	Níveis: ●●○○ X ●●●● X C
	EN407
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	Níveis: X ●○○○ X X X X
Tamanhos	Pacotes
45 cm	10 por pacotes - 100 por caixa

Manga tricotada sem costura com elastano em fibra de alta tenacidade e textura 100% poliamida azul. Fecho e ajuste com fita de velcro na parte superior da manga e na abertura para passar o polegar. 45 cm de comprimento.

PRINCIPAIS VANTAGENS

 CONFORTO

 PROTEÇÃO

 AMBIDIESTRO

SETORES

 Indústria metalomecânica e de processamento de metais

 Fabricação de vidro e indústria de transformação

 Indústria de fabricação e processamento de borracha

 Indústria mecânica e manutenção industrial

 Setor de produção automotiva e subcontratação

 Indústria de fabricação e processamento de vidro