

MBCK/P

MANGAS - PROTEÇÃO CONTRA CORTES NÍVEL 4



EPI Categoría II

	EN388:2016
Resistência à abrasão: Resistência ao corte por lâmina: Resistência ao rasgamento: Resistência à perfuração por punção Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	<u>Levels:</u> ●○○○ ●●●●○ ●●●● X C
	EN407
Comportamento ao fogo: Calor do contato: Calor por convecção: Calor radiante: Pequenas projeções de metal líquido: Grandes projeções de metal líquido:	<u>Levels:</u> X ●○○○ X X X X X
Comprimento	Pacotes
20 – 55 cm	10 por pacotes - 100 por caixa

Manga de malha de dupla camada sem costuras, em fio amarelo para-aramida/elastano. Ranhura para o polegar.
Comprimento de 20 a 50 cm, de 5 a 5cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-  **PROTEÇÃO**
-  **MANTER**
-  **AMBIDESTRO**

SETORES

-  Indústria metalomecânica e de processamento de metais
-  Fabricação de vidro e indústria de transformação
-  Indústria de fabricação e processamento de borracha
-  Indústria mecânica e manutenção industrial
-  Setor de produção automotiva e subcontratação
-  Indústria de fabrico e transformação de plásticos