



CE
EN ISO 21420

EN 388
4X4XF



Regulamento da UE 2016/425 atestado n° 0075/057/162/07/19/2172 entregue pelo CTC,
organismo notificado n° 0075

METALSLEEVE/50H

MANGAS - PROTEÇÃO CONTRA CORTES NÍVEL F



EPI Categoría II

EN 388 EN388:2016	
Resistência à abrasão:	●●●●●
Resistência ao corte por lâmina:	X
Resistência ao rasgamento:	●●●●●
Resistência à perfuração por punção	X
Resistência ao corte de acordo com a EN ISO 13997:	F
Comprimento	Pacotes
50 cm	10 por pacotes - 50 por caixa

Manga de malha sem costuras, calibre 10. Fio duplo 100 % Textra®/aço inoxidável. Fixador de gancho e laço na parte superior da manga. Ranhura para o polegar. Comprimento: 50 cm.

PRINCIPAIS VANTAGENS



AJUSTE



NOVO FIO



CONFORTO

SETORES



Indústria metalomecânica e de processamento de metais



Fabricação de vidro e indústria de transformação



Indústria de fabrico e transformação de plásticos



Indústria mecânica e manutenção industrial



Setor de produção automotiva e subcontratação



Trabalhos de montagem



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35