

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

WELDSTATIC (ref. WLS-300)

CE CAT II

Chaqueta para soldadura / Welding jacket

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1

EN ISO 11611



Clase 1

EN 1149-5



DESCRIPCIÓN

Fabricado con algodón y fibra antiestática con acabado ignífugo **FR PIROVATEX®**.

Gramaje del tejido de 310 gr/m².

Chaqueta con dos bolsillos frontales en pecho con tapeta apresillada. Los bolsillos llevan cierre con velcro para mayor seguridad.

Banda reflectante personalizada con el logo del modelo.

Elástico en cintura para mayor ajuste.

Cierre por cremallera central protegida por solapa de 6 centímetros con cierre por velcros.

Cuello de 8 cm de altura para proteger de proyecciones y radiaciones.

Puños ajustables con tapeta ciega para evitar la entrada de escoria y partículas incandescentes.

APLICACIONES

Uso especial para trabajos de soldadura en todas sus variantes, automática, tig, oxígeno, etc.

Recomendado para trabajos de soldadura profesional.

MARCAJE

Comportamiento a la llama: A1, A2

Calor convectivo: B1

Calor radiante: C1

Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido: -

Pequeñas salpicaduras de hierro fundido: -

Calor por contacto: -

ESPECIFICACIONES

Color: Gris / Negro

Materiales: Algodón y fibra antiestática, acabado ignífugo **FR PIROVATEX®**.


Tallas: S, M, L, XL, XXL & 3XL

Normativa: EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Esta prenda es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio.

DESCRIPTION

Made of cotton and antistatic fibres with fireproof finish **FR PIROVATEX®**.

310 gr/m² of grammage.

Jacket with two front pockets on chest with lapel. The pockets include Velcro closure for greater safety.

Reflective strap customized with the logo of the model.

Elastic strap on waist for better fit.

Closure by central zipper, protected with 6 cm lapel closed by Velcro.

8 cm neck for protection against projections and radiations.

Adjustable cuffs with closed lapel for avoiding the entrance of slag or incandescent particles.

APPLICATIONS

Specially used for all kind of welding tasks, automatic, tig, oxygen cutting, etc.

Recommended for professional welder works.

MARKING

Flame exposure: A1, A2

Convective heat: B1

Radian heat: C1

Small splashes of molten aluminium: -

Small splashes of molten iron: -

Contact heat: -

SPECIFICATIONS

Colour: Grey/Black

Materiales: Cotton, antistatic fiber, fireproof finish **FR PIROVATEX®**.

Sizes: S, M, L, XL, XXL & 3XL

Norms: EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

WASHING INSTRUCTIONS

This garment is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.