

PARKA P61



FICHA TÉCNICA EPI

PARKA DE PROTECÇÃO CONTRA O FRIO

NORMAS EUROPEIAS
EN 340

EN 342:2004 Cat. II

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/04/14/0027/EX01 04 14

NÍVEIS DE PERFORMANCE

RESISTÊNCIA AO RASGO DO TECIDO EXTERIOR	CONFORME
RESISTÊNCIA EVAPORATIVA R_{ET}	36 M ² PA/W
PERMEABILIDADE AO AR (ISO 9237)	CLASSE 2
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DA ÁGUA	X
ISOLAMENTO TÉRMICO I_{CLER}	0.376 M ² K/W (B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- PROTECÇÃO ISOTÉRMICA CONTRA TEMPERATURAS NEGATIVAS < - 5°C
- CASACO COMPRIDO (PARKA)
- GOLA EM PÊLO
- FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
- CINTURA AJUSTÁVEL POR APERTO DE VELCRO NAS COSTAS
- 1 BOLSO NO PEITO COM PALETA E MOLA
- 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
- PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
- ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

EMBALAGEM

CAIXA DE CARTÃO

ALERGIAS

MODELO COM ACABAMENTO ANTI-ALÉRGICO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

ARMAZENAR EM LOCAL SECO
PROTEGER DE TEMPERATURAS ELEVADAS E DA EXPOSIÇÃO A RAIOS UV
SEM A EMBALAGEM ORIGINAL, PODE SER SUSPENSO NUM CABIDE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER O EPI FECHADO QUANDO EM USO PARA GARANTIR PROTECÇÃO ISOTÉRMICA EFICAZ
ISOLAMENTO TÉRMICO PODE SER PREJUDICADO POR LIMPEZA INADEQUADA
NÃO REMOVER ETIQUETA DE CONSERVAÇÃO
RESPEITAR INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR À MÃO EM ÁGUA TÉPIDA OU À MÁQUINA EM CICLO LIGEIRO. NÃO USAR SOLVENTES OU LIXÍVIA, NÃO PASSAR A FERRO, NÃO LIMPAR SECO, NÃO SECAR EM MÁQUINA.



NÍVEIS DE PROTECÇÃO	ACTIVIDADE	LIGEIRA	MODERADA
TEMPO DE EXPOSIÇÃO	1 HORA	- 23.6 ° C	- 42.8° C
	8 HORAS	-6.8 ° C	- 26.8 ° C

COMPOSIÇÃO EPI

● TECIDO EXTERIOR	100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M ²
● FORRO	100% POLYESTER 62 GR/M ²
● ISOLAMENTO TÉRMICO	100% POLYESTER 220 GR/M ²
● GOLA	100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M ²
● PUNHOS	100% FIBRA ACRÍLICA

● CORES	PRETO, ROYAL, NAVY, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
● TAMANHOS	XXS-XXXL