

CASACO P392



FICHA TÉCNICA EPI

CASACO DE PROTEÇÃO CONTRA O FRIO

NORMAS EUROPEIAS

EN 340

EN 342: 2004 Cat. II

CERTIFICADO EXAME CE nº 0072/282/162/04/14/0025

NÍVEIS DE PERFORMANCE

RESISTÊNCIA AO RASGO DO TECIDO EXTERIOR	CONFORME
RESISTÊNCIA EVAPORATIVA R_{ET}	36 M ² PA/W
PERMEABILIDADE AO AR (ISO 9237)	CLASSE 2
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DA ÁGUA	X
ISOLAMENTO TÉRMICO I_{CLER}	0.335 M ² K/W (B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- PROTEÇÃO ISOTÉRMICA CONTRA TEMPERATURAS NEGATIVAS < - 5
- GOLA EM PÊLO
- FECHO FRONTAL COM VISTA E MOLAS
- ELÁSTICO NAS COSTAS PARA EVITAR ENTRADA DE AR FRIO
- 1 BOLSO PEITO COM PALETA E SEPARADOR CANETAS
- 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS COM PALETA E MOLAS
- PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
- ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

EMBALAGEM

CAIXA DE CARTÃO

ALERGIAS

MODELO COM ACABAMENTO ANTI-ALÉRGICO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

ARMAZENAR EM LOCAL SECO
PROTEGER DE TEMPERATURAS ELEVADAS E DA EXPOSIÇÃO A RAIOS UV
SEM A EMBALAGEM ORIGINAL, PODE SER SUSPENSO NUM CABIDE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER O EPI FECHADO QUANDO EM USO PARA GARANTIR PROTEÇÃO ISOTÉRMICA EFICAZ
ISOLAMENTO TÉRMICO PODE SER PREJUDICADO POR LIMPEZA INADEQUADA
NÃO REMOVER ETIQUETA DE CONSERVAÇÃO
RESPEITAR INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR À MÃO EM ÁGUA TÉPIDA OU À MÁQUINA EM CICLO LIGEIRO. NÃO
USAR SOLVENTES OU LIXÍVIA, NÃO PASSAR A FERRO, NÃO LIMPAR SECO,
NÃO SECAR EM MÁQUINA.



NÍVEIS DE PROTEÇÃO	ATIVIDADE	LIGEIRA	MODERADA
TEMPO DE EXPOSIÇÃO	1 HORA	- 18.1 °C	- 36 °C
	8 HORAS	- 3.1 °C	- 21.3 °C

COMPOSIÇÃO EPI

● GOLA	100% FIBRA ACRÍLICA 700 GR/M ²
● PUNHOS	100% FIBRA ACRÍLICA
● TECIDO EXTERIOR	100% POLIAMIDA 6.6 185 GR/M ²
● FORRO	100% POLYESTER 62 GR/M ²
● ISOLAMENTO TÉRMICO	100% POLYESTER 220 GR/M ²
● CORES	PRETO, ROYAL, VERDE, VERDE BRING, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, CINZA, CHINO, CARAMELO, CASTANHO
● TAMANHOS	XXS-XXXL