

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

FUSSER Chaqueta (ref. FUS-300)

CE CAT II

Chaqueta para fundiciones / Foundry jacket

EN ISO 11612



A1, B1, C2, D3, E3, F1



DESCRIPCIÓN

Chaqueta de altas prestaciones y confort en contacto con la piel fabricada con tejido ignífugo.
Cosida con hilo ignífugo con triple costura en las zonas de máxima tracción.
Cremallera de desprendimiento rápido (sistema antipánico) con tapeta de protección y cierre mediante velcros ignífugos y troquelados.
Cuello de 8 cm. de altura para mayor protección frente a radiaciones.
Bolsillo con tapeta apesillada y cierre por velcro.
Puños rectos con cierre mediante velcro ajustable y tapeta ciega que imposibilita la entrada de escoria y/o proyecciones.
Pieza fotoluminiscente en espalda para mayor visibilidad en zonas con ausencia de luz.
Bandas reflectantes ignífugas bicolor personalizadas con marcado según norma de la prenda y nombre del producto.

APLICACIONES

Uso especial para trabajos en fundiciones o similares donde se está expuesto a riesgos térmicos indirectos durante la jornada de trabajo.

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C2
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	D3
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido:	E3
Calor por contacto:	F1

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris
Materiales:	Viscosa FR, Lana, Poliamida, Para-aramida y Beltron. 375 gr/cm ² .
Tallas:	M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa:	EN 13688, EN 11612

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

DESCRIPTION

A high-performance, comfortable, and well-designed jacket manufactured of fireproof fabric.
Sewn with fireproof thread and triple seams in high tension areas.
Quick release zip (anti-panic system) with a protection flap and a fastener of fireproof die-cut Velcro.
8 cm neck for better protection from radiation.
Pocket with fastened flap and a Velcro fastener.
Straight cuffs with an elastic fastener of adjustable Velcro and a closed flap that makes it impossible for slag and/or projections to enter.
A photoluminescent panel on the back for greater visibility in poorly lighted areas.
Fireproof bicolour reflective strips marked according to garment regulations and the product name.

APPLICATIONS

Specially used for work at foundries or on similar premises involving exposure to indirect heat risks during the whole of the working day.

MARKING

Flame exposure:	A1
Convective heat:	B1
Radian heat:	C2
Small splashes of molten aluminium:	D3
Small splashes of molten iron:	E3
Contact heat:	F1

SPECIFICATIONS

Colour:	Grey
Materiales:	FR Viscose staple fibre, Wool, Polyamide, Para-aramide and Beltron. 375 gr/m ² .
Sizes:	M, L, XL, XXL & 3XL
Norms:	EN 13688, EN 11612

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

WASHING INSTRUCTIONS



Esta prenda es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 13688 y EN 11612.
Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This garment is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 13688 and EN 11612.
The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.